

Fjäderband

Vanliga lagerkvaliteter:

C75S+LC+MA = motsv. SS 1770-02, glödgat, lätt efterkallvalsat.
C75S+QT = motsv. SS 1770-04, härdat, vitpolerat
EN 1.4310 = SS 2331-39 49

Dimensioner:

Tjocklek= 0,01 mm >> 6 mm
Bredder= 3 >> 600 mm (990 mm)

Utförande:

I ringar (i vissa fall oscillerade), eller som plåt.

- Spackelspadar
- Upprullarfjädrar
- Måttband
- Sågblad
- Bladfjädrar
- Fjädrar
- Kedjor
- Knivar
- Häftapparater
- Jordfräsarmar
- Bromsdetaljer
- Oljemätstickor
- Rakblad/Doctorblades
- Konservöppnare
- Kullager
- Emballageband
- Bladmått
- Slirkopplingar
- Clips
- Fästingplockare
- Bildetaljer
- Slangklämmor
- Brickor/skims
- Cementutjämnare
- Lampdetaljer
- Kamera detaljer

Ytor Härdat FB

- Blankhärdat
- Gråblåhärdat
- Vitpolerat
- Blåpolerat

Kanter i många fall viktigt, p.g.a. verktygsslitage.

- Skurna
- Avgradade
- Arronderade
- Runda

Kallvalsade smala band för värmebehandling

EN norm	Svensk std.	EN norm	Svensk std.	Rostfritt	
C10E		C55S		EN norm	Svensk std.
C15E		C60S		X20Cr13	SS 2303
C22E	Alt. ss1265	C67S	SS 1770	X10CrNi18-8	SS 2331
C30E		C75S	SS 1770		
C35E	SS 1572	C85S			
C40E		C90S			
C45E	SS 1672	C100S	SS 1870		
C50E	SS 1674	C125S			
C55E		48Si7			
C60E		56Si7			
16MnCr5		30CrMo4			
25Mn4		34CrMo4			
17Cr3		51CrV4	SS 2230		
25CrMo4	SS 2225	80CrV2			
34CrMo4	SS 2234	75Ni8			
42CrMo4	SS 2244	75CR1			
16Mo3	SS 2912-01	80CrV2			
13CrMo4-5	SS 2216-04	125Cr2			
100Cr6	SS 2258	102Cr6			
17MnCr5					
20CrMo4					

Andra kvaliteter kan erbjudas.

STÅLPRODUKTER

I HALMSTAD AB